

CLAMPUNTYRE





CARATTERISTICHE

- **Fissaggio alla ruota**: nessun contatto col cerchio, per prevenire eventuali danneggiamenti.
- **Rapida**: montaggio e smontaggio veloce, con azionamento a leva e senza ruote dentate.
- Autocentrante: il meccanismo di apertura e chiusura sincrono consente al perno centrale di essere sempre in asse col centro della ruota. I rullini integrati alle griffe consentono una migliore scorrevolezza e semplicità di montaggio.
- **Runout**: adatta per procedura di compensazione a spinta per allineatori 3D (*).
- Leggera ed ergonomica: il design innovativo e il peso ridotto ne favoriscono la maneggiabilità e l'operatività.
- * Consultare il catalogo degli allineatori per verificarne la compatibilità.

ACCESSORI A RICHIESTA



Trolley multiuso porta staffe e griffe aggiuntive



Set porta staffe per fissaggio a parete con supporto per griffe aggiuntive



Set di estensioni XL per diametri ruota da 32" a 39"



Set di estensioni per utilizzo con furgoni

SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità	allineatori 3D (*)
Diametro ruota	da 19" a 39"
Diametro cerchio	da 10" a 30"

Protezione del passaruota incluso

Il set di griffe estensibili in dotazione consente di coprire diametri ruota da 19" a 32"

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.







^{*} Consultare il catalogo degli allineatori per verificarne la compatibilità.