

MADE BY MONDOLFO FERRO

MT2330 - MT2350

EASY ALU



150 kg



automotive service equipment

MT2330 - MT2350

EASY ALU

Las equilibradoras electrónicas con rueda desmontada **MT2350** y **MT2330** se han realizado para responder a las necesidades del operador profesional, que trabaja sobre todo con ruedas de camiones y autobuses. Estas máquinas permiten en todo caso trabajar tranquilamente con ruedas de furgonetas, automóviles y vehículos todoterreno, utilizando los correspondientes programas y accesorios.

As máquinas de equilibrar electrónicas com roda desmontada **MT2350** e **MT2330** foram concebidas para satisfazer as necessidades do operador profissional que actua principalmente sobre rodas de camião e autocarros. Isto também permite operar tranquilamente sobre rodas de furgões, veículos e todo terreno, utilizando os programas e acessórios adequados.

El **elevador neumático integrado**, de serie en toda la gama de equilibradoras de camión Mondolfo Ferro, permite aplicar la llanta en la correspondiente brida de modo rápido y preciso, sin ninguna fatiga por parte del operador.

O **elevador pneumático integrado**, de série em toda a gama de máquinas de equilibrar camião Mondolfo Ferro, permite aplicar a jante na flange adequada com rapidez e precisão, sem nenhum esforço por parte do operador.



1. El **elevador neumático está integrado**, dispone de un sistema de mando ergonómico y permite trabajar sin fatiga con ruedas de hasta **150 kg**.

El **freno neumático** desacelera la rueda al final de la medida y bloquea el eje para facilitar la colocación de los pesos de equilibrado.

O **elevador pneumático é integrado**, dispõe de um sistema de comando ergonómico e permite trabalhar facilmente com rodas de até **150 kg**.

O **travão pneumático** desacelera a roda com a conclusão da medição e bloqueia o eixo para facilitar a fixação dos pesos de equilibragem.



2. La **doble pantalla LCD** y el **teclado soft-touch** son intuitivos y fáciles de utilizar.

O **duplo display LCD** e o **teclado soft-touch** são intuitivos e fáceis de usar.



3. El **eje de 46 mm de diámetro** garantiza precisión y fiabilidad. Existen **programas de equilibrado dinámico, estático y ALU**.

Es posible elegir entre una amplia gama de accesorios para automóvil y camión para el centrado y el bloqueo de la rueda (bajo pedido).

O **eixo com diâmetro de 46 mm** garante precisão e fiabilidade. Existem **programas de equilibragem dinâmica, estática e ALU**.

É possível escolher entre uma vasta gama de acessórios de veículos e camiões para a centralização e o bloqueio da roda (a pedido).

MT2350

MOTOR

La equilibradora electrónica con pantalla digital **MT2350** es el **modelo profesional** de la gama de equilibradoras de ruedas de camión. La máquina está **motorizada**, es compacta, fácil de usar y fiable.

A máquina de equilibrar electrónica com display digital **MT2350** é o **modelo profissional** da gama das máquinas de equilibrar para rodas de camião. A máquina é **motorizada**, compacta, fácil de usar e confiável.

MT2330

MANUAL

La versión con **lanzamiento manual**, modelo **MT2330**, está especialmente adaptada al servicio móvil en carretera gracias a las reducidas dimensiones y a la posibilidad de **alimentación con 12V**.

A **versão com lançamento manual**, modelo **MT2330**, é particularmente adequada para o serviço móvel rodoviário graças ao seu pequeno tamanho e à possibilidade de alimentação a 12V.



Dotación Fornecido



La manilla lateral y la rueda en la base permiten desplazar fácilmente la equilibradora y trabajar en más puestos de trabajo.

O punho lateral e a roda na base permitem deslocar facilmente a máquina de equilibrar e trabalhar sobre várias estações de trabalho.

Características Características

- ✓ Baja velocidad de equilibrado para reducir los tiempos de lanzamiento, limitar los riesgos causados por piezas en rotación y permitir un ahorro energético.
- ✓ Adquisición de los datos de desequilibrio a velocidad variable
- ✓ Visor digital **luminoso** con **doble pantalla**
- ✓ Teclado **simple e intuitivo**
- ✓ **Amplia elección de programas** para un uso simple e inmediato de la máquina
- ✓ La base está dotada de 3 ruedas, de las cuales una pivotante, que dan la máxima maniobrabilidad a la máquina y un fácil desplazamiento permitiendo al operador extraer la rueda que se debe equilibrar directamente del camión.

✓ Baixa velocidade de balanceamento para reduzir os tempos de inicialização, limitar os riscos causados por órgãos em rotação e permitir a economia de energia elétrica. Aquisição dos dados de desbalanceamento de velocidade variável

✓ Visor digital luminoso **com display duplo**

✓ Teclado **simples e intuitivo**

✓ **Ampla escolha de programas** para o uso simples e imediato da máquina

✓ A base possui 3 rodas, uma das quais giratória, que tornam a máquina extremamente fácil de manusear e de deslocar permitindo que o operador extraia a roda a ser balanceada diretamente do caminhão.

Datos técnicos Dados técnicos

Alimentación Alimentação	230 V / 1 Ph/50 Hz 115 V / 1 Ph/50 Hz
Potencia total Potência total	160 W (MT2350) 10 W (MT2330)
Diámetro del árbol Diâmetro do eixo	46 mm
Presión de alimentación neumática Pressão de alimentação pneumática	6 ÷ 15 bar
Nivel de ruido Nível de ruído	< 70 dB (A)
Peso máquina Peso da máquina	146 kg (MT2350) 133 kg (MT2330)

Campo de trabajo para ruedas de automóviles*Campo de trabalho para rodas de veículos :*

Sensibilidad de lectura Sensibilidade de leitura	1 gr.
Valor máx. de desequilibrio calculado Valor máximo de desequilíbrio calculado	999 gr
Diámetro de la llanta Diâmetro da jante	8"÷ 20"
Anchura de la llanta Largura da jante	1,5"÷ 22"
Peso máx. rueda Peso máximo da roda	65 kg
Tiempo medio de medición Tempo médio de medição	6 s

Campo de trabajo para ruedas de camión*Campo de trabalho para rodas de camião:*


Sensibilidad de lectura Sensibilidade de leitura	1 gr
Valor máx. de desequilibrio calculado Valor máximo de desequilíbrio calculado	1999 gr
Diámetro de la llanta Diâmetro da jante	12"÷ 28"
Anchura de la llanta Largura da jante	4"÷20"
Peso máx. rueda Peso máximo da roda	150 kg
Tiempo medio de medición Tempo médio de medição	16 s

Accesarios recomendados Acessórios recomendados**MT2330****MT2350****GTM -> 802245933**

Tuerca de fijación ruedas

*Virola de fixação das rodas***GTR -> 802443938**

Tuerca rápida de fijación ruedas

Virola de fixação rápida das rodas**ART -> 802239637**

Centraggio professionale per ruote camion

Professional centring accessory for truck wheels**ARU -> 802247782**

Accesorio base de centrado para ruedas de automóvil

Acessório básico de centragem para rodas de veículos**KCT -> 802245159**

Grupo de conos de centrado de ruedas de camiones

Grupo cones de centragem das rodas de camiões

Para más información, consultar el catálogo de accesorios completo.
Para maiores informações, consulte o catálogo de acessórios completo.

Dimensiones Dimensões