

S226

START_{LINE}



Smontagomme elettroidraulico per ruote fino a 26" per lo smontaggio e montaggio di pneumatici con o senza camera d'aria per autocarri, bus e veicoli industriali. Alzata braccio e ribaltamento utensile manuale.

Electrohydraulic tyre changer for rim sizes up to 26" for demounting and mounting tyres with or without inner tubes for trucks, buses and industrial vehicles. Manual arm lifting and tool tipping.



Dotazione Equipment



Protezioni per cerchi in alluminio *Alloy rims protections*
 Pinza per cerchi *Rim pliers*
 Leva per cerchietti *Split rim lever*
 Leva alza talloni *Bead lifting lever*

Accessori consigliati Recommended accessories



A. TRAP

Adattatore bloccaggio cerchi in lega / *Clamping alloy rim adapter*

8-12100007 Ø 161 mm **8-12300001** Ø 220 mm
8-12100005 Ø 164 mm **8-12100009** Ø 221 mm
8-12100006 Ø 176 mm **8-12100010** Ø 281 mm
8-12100008 Ø 202 mm

B. 801227195

Pinza per cerchi in lega
Pliers for alloy rims

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo - *For further information, consult the complete accessories catalogue*

Dati tecnici Technical data

Alimentazione elettrica	<i>Power supply</i>	400V - 3ph - 50/60Hz 230V - 3ph - 60Hz 230V - 1ph - 50/60Hz
Capacità di presa autocentrante	<i>Chuck clamping capacity</i>	14" - 26"
Diametro massimo ruota	<i>Max. wheel diameter</i>	1500 mm
Larghezza massima ruota	<i>Max. wheel width</i>	780 mm
Forza di stallonamento	<i>Bead breaking force</i>	16000 N
Coppia massima fornita	<i>Max. torque delivery</i>	2600 Nm
Peso massimo della ruota	<i>Max weight of wheel</i>	700 kg
Diametro minimo del foro centrale del cerchione	<i>Minimal diameter of the center hole of rim</i>	120 mm
Pressione d'esercizio	<i>Working pressure</i>	130 bar
Velocità rotaz. autocentrante	<i>Chuck rotation speed</i>	6 r.p.m.
Potenza motore	<i>Motor power</i>	1.5 kW (oil) 1.8 kW (gearbox)
Peso macchina	<i>Weight machine</i>	498 kg