

MADE BY MONDOLFO FERRO

# SUPER RM MINI

HELPER

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE PER SMONTAGOMME  
*MULTIPURPOSE DEVICE FOR TYRE-CHANGERS*



automotive service equipment

## Caratteristiche generali Main features



### DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE PER SMONTAGOMME.

Il dispositivo **Super RM Mini** è un comodo e funzionale "aiuto" appositamente studiato per rendere le **operazioni di montaggio e smontaggio più veloci precise e sicure.**

È in grado di lavorare su **tutte le tipologie di pneumatici super ribassati e run-flat e su cerchi in lega leggera.**

Applicabile esclusivamente sugli smontagomme della Serie Aquila AS 922-AS 924.

- 1. RULLO CONICO.** Facilita le operazioni di smontaggio e montaggio primo tallone, mantenendo il tallone nel canale del cerchio. Agevola la fase di smontaggio del secondo tallone.
- 2. DISCO GRANDE.** Consente il sollevamento del pneumatico e il distacco del tallone inferiore.
- 3. PREMITALLONE ROTANTE.** Segue radialmente il pneumatico nelle operazioni di montaggio e smontaggio con l'ausilio del rullo premitallone.
- 4. CONO PREMICERCHIO.** Favorisce il bloccaggio del cerchio sull'autocentrante in presenza di pneumatici rigidi.



### MULTIPURPOSE DEVICE FOR TYRE-CHANGERS.

The **Super RM Mini** is a practical and functional "aid" device specifically designed to make **mounting and demounting operations quicker, more precise and safer.**

Capable of working on **all types of tyre - including ultra low profile and run flat tyres - and light alloy wheel rims.**

It can be fitted to the whole Aquila AS 922 - AS 924 Series tyre changers only.

- 1. TAPERED ROLLER.** Facilitates demounting/mounting of first bead by keeping the bead within the rim well. Facilitates demounting of second bead.
- 2. LARGE DISC.** Lifts the tyre and detaches the lower bead.
- 3. ROTATING BEAD DEPRESSOR.** Follows the tyre radially during mounting and demounting and depresses the bead with a roller.
- 4. WHEEL PRESSER CONE.** Facilitates clamping of the wheel onto the turntable when working with particularly rigid tyres.



by Marketing - Cod. DPMF000302B - IUK - 02/2018

The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time. L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento.

## Dati tecnici Technical data

Campo di lavoro	Working range	10" - 26"
Altezza massima ruota	Maximum wheel height	14"
Forza di pressione su utensili	Press force on tools	7000 N
Pressione di esercizio	Operating pressure	10 bar
Peso	Weight	53 Kg
Dimensione	Dimension	1585*1368 mm
Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	< 70 dB (A)