

C-LINE

TITAN


PI 245HC B - PI 235HC B



Sollevatori elettroidraulici a due colonne
con basamento di collegamento a terra per soffitti di altezza limitata




Sollevatori elettroidraulici a due colonne con basamento per soffitti bassi con basamento di collegamento a terra per soffitti di altezza limitata.
Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.
 Bracci asimmetrici a tre stadi.



Struttura colonna rinforzata internamente **per ridurre la flessione e guida cavi interna.**



Doppia filettatura per una grande regolazione verticale del tampone (95÷180 mm)



Protezioni in gomma salvaportiera. Arresto rotazione bracci a settori dentati.



Quattro bracci **asimmetrici a 3 stadi**. Ultima estensione del braccio estremamente sottile (30 mm) per consentire la presa dei vicoli ribassati

Dati tecnici

TITAN	PI 245HC B	PI 235HC B
Portata sollevatore	4500 kg	3500 kg
Tempo di salita	40 s	40 s
Motore	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Altezza max. sollevatore	2003 mm	2003 mm
Altezza minima sollevatore	100 mm	100 mm

Dotazione

- Dispositivo di appoggio meccanico dei carrelli su ogni colonna garantisce la massima sicurezza di lavoro
- Due set di prolunghe tamponi

Accessori



- A - 8-43300021** Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=35 mm
- B - 8-43300014** Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=80 mm
- C - 8-43300015** Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=140 mm
- D - 8-43300016** Kit di 4 adattatori per Mercedes Sprinter

Dimensioni

