

DIGITALE AUSWUCHTMASCHINE FÜR PKW, SUV,  
NUTZFAHRZEUGE UND MOTORRÄDER

Ideal für werkstätten und reifenspezialisten, die eine  
zuverlässige, praktische und sofort einsatzbereite  
lösung suchen

Präzision,  
Geschwindigkeit und  
einfache Bedienung  
in jeder Auswuchtphase

Praktisch und  
effizient

Ergonomischer  
Arbeitsplatz



NEUHEIT |

# ALLGEMEINE MERKMALE

## DIGITALDISPLAY & ERGONOMISCHE GEWICHTABLAGE

Klar strukturierte und intuitive Benutzeroberfläche, die eine **sofortige Ablesung der Auswuchtdaten ermöglicht** und die Arbeit schneller und unkomplizierter macht. Die Gewichtablage mit robuster und gut organisierter Struktur ermöglicht es, **Auswuchtgewichte und Zubehör** stets griffbereit zu halten und verbessert so die Praxishöhe und Effizienz.



## AUTOSELECT

Das System **AUTOSELECT** erfasst automatisch **Abstand und Raddurchmesser (bis 26")** und wählt selbstständig das passende Auswuchtprogramm. Die Klebegewichte können angebracht werden: **manuell bei 12 Uhr oder 6 Uhr, im Assistenzmodus über den integrierten Gewichtshalter-Clip**, mit Unterstützung des Laserpointers bei 6 Uhr (optional). Dies gewährleistet **einen einfachen, geführten und präzisen Prozess**.



## LASER & LED-KIT (optional)

Beleuchtet effektiv den inneren Felgenbereich, verbessert die Sicht während der Reinigung und erleichtert das Anbringen der Auswuchtgewichte. Der **Laser-Line-Pointer** zeigt die exakte Anbringposition bei **6 Uhr an**.



## TL-2 UP – FELGENBREITENMESSGERÄT (optional)

Ermöglicht die **automatische Messung der Felgenbreite**, vereinfacht den Ablauf und reduziert die Bearbeitungszeit.



## FUSSBETÄTIGTE POSITIONIERBREMSE (optional)

Ermöglicht das **schnelle Blockieren des Rades** und erleichtert alle Arbeitsvorgänge.



## RADABDECKUNG

Alle Versionen werden standardmäßig mit **Radabdeckung und automatischem Startlauf geliefert**. Auch als Version ohne Abdeckung erhältlich, für Märkte, in denen dies zulässig ist.



# TECHNISCHE DATEN

# LIEFERUMFANG

Parameter Wert Abmessungen	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Gerätegewicht	127 Kg 280 lbs
lbs Felgendurchmesser	10"-26" 1"-35"
Reifenbreite	1,5"-20" 38-508 mm
Max. Raddurchmesser	1118 mm 44"
Max. Radgewicht	70 Kg 154 lbs
lbs Stromversorgung	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Auswuchtgeschwindigkeit	150 rpm
Motorleistung	250 W



Cod. DPMF000920\_06\_2026

# EMPFOHLENES ZUBEHÖR



**8-21100141**  
DX/CBF Zentrierzubehör für Transporter und SUVs mit Mittenloch ∅ 117-173 mm




**8-21100238**  
LL Kit LED-Innenbeleuchtung für das Rad + Laserpointer



**8-21900207**  
PB Fußbremse



**8-21100161/90**  
WL 80 UP Radheber



**8-21900206/XX**  
CCK Farbpanel-Kit für graues Gehäuse RAL7040 (/39)



**8-21900209**  
TL-2 UP Felgenbreitenmessgerät mit Halterung