

EQUILIBRADORA DIGITAL PARA TURISMOS, SUV,
VEHÍCULOS COMERCIALES Y MOTOCICLETAS

Ideal para talleres y especialistas en neumáticos
que buscan una solución fiable, práctica y de uso inmediato

**Precisión, rapidez
y facilidad de uso**
en cada fase
del equilibrado

**Práctica y
eficiente**

**Puesto de trabajo
ergonómico**



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DISPLAY DIGITAL Y COMPARTIMENTO PORTAPESOS ERGONÓMICO

Interfaz clara e intuitiva que permite una **lectura inmediata de los datos de equilibrado**, haciendo el trabajo más rápido y sin complicaciones. El compartimento portapesos, con una estructura robusta y bien organizada, permite tener siempre **contrapesos y accesorios al alcance de la mano**, mejorando la practicidad y la eficiencia operativa.



AUTOSELECT

El sistema **AUTOSELECT** detecta automáticamente la **distancia y el diámetro de la rueda (hasta 26")**, seleccionando de forma automática el programa de equilibrado. La aplicación de contrapesos adhesivos puede realizarse, manualmente a **las 12 o a las 6**, en **modo asistido mediante clip portapesos integrado**, con el **soporte del puntero láser a las 6 (opcional)**. Garantizando un proceso **simple, guiado y preciso**.



KIT LÁSER & LED (opcional)

Ilumina eficazmente la zona interior de la llanta, mejorando la visibilidad durante la limpieza y facilitando la aplicación de los contrapesos. El **puntero Laser Line** indica con precisión la posición de aplicación a las **6**.



TL-2 UP – MEDIDOR DE ANCHURA DE LLANTA (opcional)

Permite la **medición automática de la anchura de la llanta**, simplificando el proceso y reduciendo los tiempos operativos.



FRENO DE POSICIONAMIENTO A PEDAL (opcional)

Permite **bloquear rápidamente la rueda**, facilitando todas las operaciones de trabajo.



PROTECCIÓN DE RUEDA

Todas las versiones se suministran normalmente con **protección de rueda y lanzamiento automático**. También disponibles en versión sin protección para los países donde esté permitido.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Peso del equipo	127 Kg 280 lbs
Diámetro de la llanta	10"-26" 1"-35"
Anchura de la rueda	1,5"-20" 38-508 mm
Diámetro máximo de rueda	1118 mm 44"
Peso máximo de rueda	70 Kg 154 lbs
Alimentación	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocidad de equilibrado	150 rpm
Potencia	250 W

ALCANCE DE SUMINISTRO



Cod. DPMF000921_L06_2026

ACCESORIOS RECOMENDADOS



8-21100141
DX/CBF Accesorio de centrado para furgonetas y SUV con orificio central Ø 117-173 mm




8-21100238
LL Kit iluminador interno de rueda LED + puntero láser



8-21900207
PB Freno de pedal



8-21100161/90
WL 80 UP Elevador de rueda



8-21900206/XX
CCK Kit panel de color para chasis gris **RAL7040 (39)**



8-21900209
TL-2 UP Medidor de anchura de llanta con soporte