

EQUILIBRATRICE DIGITALE PER VETTURE,  
FUORISTRADA, VEICOLI COMMERCIALI E MOTOCICLI

Ideale per officine e gommisti che cercano  
una soluzione affidabile, concreta  
e immediata

Precisione, rapidità  
e semplicità d'utilizzo  
in ogni fase  
di equilibratura

Pratica  
ed efficiente

Postazione di  
lavoro ergonomica



NOVITÀ |

# CARATTERISTICHE GENERALI

## DISPLAY DIGITALE E VANO PORTAPESI ERGONOMICO

Interfaccia chiara e intuitiva che consente una **lettura immediata dei dati di equilibratura**, rendendo il lavoro più veloce e senza complicazioni. Il vano portapesi, dotato di una struttura robusta e ben organizzata, permette di avere **sempre a portata di mano** contrappesi e accessori, migliorando praticità ed efficienza operativa.



## AUTOSELECT

Il sistema AUTOSELECT rileva automaticamente la **distanza e il diametro della ruota fino a 26"**, selezionando in autonomia il programma di equilibratura. L'applicazione dei contrappesi adesivi può essere effettuata manualmente **a ore 12 o ore 6**, in modalità assistita tramite la clip portapesi integrata oppure con il supporto del puntatore laser a ore 6 (opzionale), garantendo un processo semplice, guidato e preciso.



## KIT LASER & LED (opzionale)

Illumina efficacemente la **zona interna del cerchio**, migliorando la visibilità durante la pulizia e l'applicazione dei contrappesi. Il **puntatore Laser Line** indica con precisione il punto di applicazione a ore 6.



## RILEVATORE LARGHEZZA CERCHIO TL-2 UP (opzionale)

Permette la **misurazione automatica della larghezza del cerchio**, semplificando il processo e riducendo i tempi operativi.



## FRENO DI POSIZIONAMENTO A PEDALE (opzionale)

Consente di **bloccare rapidamente la ruota**, facilitando tutte le operazioni di lavorazione.



## CARTER DI PROTEZIONE

Tutte le versioni sono normalmente fornite con **carter di protezione** ruota e lancio automatico. Disponibili anche in versione senza carter di protezione ruota per i paesi che lo consentono.



## DATI TECNICI


Larghezza ruota	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Peso attrezzatura	127 Kg 280 lbs
Diametro cerchio	10"-26" 1"-35"
Larghezza ruota massimo	1,5"-20" 38-508 mm
Diametro ruota massimo	118 mm 44"
Peso ruota massimo	70 Kg 154 lbs
Alimentazione	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocità di equilibratura	150 rpm
Potenza	250 W

## DOTAZIONE



Cod. DPMF000917\_06\_2026

## ACCESSORI CONSIGLIATI



**8-21100141**  
**DX/CBF** Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm




**8-21100238**  
**LL Kit** Illuminatore interno ruota a LED e puntatore LASER



**8-21900207**  
**PB** Freno a pedale



**8-21100161/90**  
**WL 80 UP** Sollevatore ruota



**8-21900206/XX**  
**CCK** Kit pannello colorato per chassis grigio **RAL7040 (/39)**



**8-21900209**  
**TL-2 UP** Rilevatore larghezza cerchio con supporto